

Katalog výrobků

oleje a chemie



Obsah:

Motorové oleje a převodové oleje ProfiPower

str. 3 - 11

Servisní výrobky ProfiPower

str. 12 - 15

Autokosmetika ProfiPower

str. 17 - 19

Provozní kapaliny ProfiPower

str. 21 - 22



MOTOROVÉ OLEJE PROFIPOWER

OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL



TŘÍDA VIZKOZITY: 5W30	SPECIFIKACE: Volkswagen 504 00 / 507 00 / 502 00 / 505 00 / 505 01 Mercedes-Benz 229.51 / 229.31 BMW LONGLIFE-04 Porsche C 30 Opel DEXOS 2
ZATŘÍDĚNÍ: ACEA: C3 API: SN/SM/CF	

CHARAKTERISTIKA:

Olej nejnovější generace pro moderní motory automobilů vyrobený syntetickou technologií. Aditiva použitá v oleji zaručují maximální ochranu motoru za všech provozních podmínek a ve všech rozmezích otáček a teplot. Jediné složení zajišťuje vysoké parametry oleje a přispívá ke snížení usazování částic v DPF filtrech, čímž minimalizuje pravděpodobnost zadření katalyzátoru.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX 5W30 PP LL 1
- PPX 5W30 PP LL 4
- PPX 5W30 PP LL 5
- PPX 5W30 PP LL 60
- PPX 5W30 PP LL 208

POUŽITÍ:

PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL OIL se doporučuje pro osobní, terénní a lehká užitková vozidla jak s vznětovými, tak zážehovými motory s přepřehováním nebo bez něj. Je kompatibilní s filtry DPF, TWC a GPF.

OBJEMY OBALŮ:



OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT C2/C3



TŘÍDA VIZKOZITY: 5W30	SPECIFIKACE: BMW Longlife-04 Opel DEXOS 2 Mercedes-Benz 229.31 / MB 229.51 Volkswagen 502 00 / 505 00 / 505 01 PSA B71 2290 FIAT 9.55535-S1
ZATŘÍDĚNÍ: ACEA: C2/C3 API: SN/SM/CF	

CHARAKTERISTIKA:

Nejkvalitnější olej vyrobený syntetickou technologií pro vysokootáčkové benzinové a naftové motory s katalytickými systémy a filtry pevných částic. Olej obsahuje nejmodernější aditiva, která v kombinaci s vysoce kvalitními základovými oleji zajišťují aktivní a nepřetržitou ochranu motoru a udržují vysokou výkonnost pohonné jednotky po celou dobu její životnosti.

POUŽITÍ:

PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT C2/C3 OIL je doporučen pro osobní a lehká užitková vozidla s vznětovými i zážehovými motory s přepřehováním nebo bez něj. Je kompatibilní s filtry DPF, TWC a GPF. Splňuje technické požadavky značek Hyundai, Kia, Mitsubishi, Suzuki, kde se doporučují oleje splňující normu ACEA C2/C3.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX 5W30 PP C2C3 1
- PPX 5W30 PP C2C3 4
- PPX 5W30 PP C2C3 5
- PPX 5W30 PP C2C3 60
- PPX 5W30 PP C2C3 208

OBJEMY OBALŮ:



OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W40 EXTREME PROTECT C3



TŘÍDA VIZKOZITY: 5W40	SPECIFIKACE: Mercedes-Benz 229.51 / 229.31 Renault RN 0700 / RN 0710 Volkswagen 502 00 / 505 00 / 505 01 Ford WSS-M2C917-A FIAT 9.55535-S2 GM DEXOS 2
ZATŘÍDĚNÍ: ACEA: C3 API: SN/SM/CF	

CHARAKTERISTIKA:

Syntetický motorový olej pro celoroční ochranu vznětových a zážehových motorů lehkých užitkových a osobních vozidel. Zaručuje účinné mazání motoru, přispívá ke snížení usazování pevných částic na DPF filtrech.

POUŽITÍ:

PROFIPOWER 4CAR 5W40 EXTREME PROTECT C3 OIL je syntetický motorový olej určený pro použití v osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jak s vznětovými, tak zážehovými motory s přepřehováním nebo bez něj, se systémy redukce výfukových plynů (DPF, GPF, TWC). Poskytuje maximální ochranu a úsporu paliva.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX 5W40 PP C3 1
- PPX 5W40 PP C3 4
- PPX 5W40 PP C3 5
- PPX 5W40 PP C3 60

OBJEMY OBALŮ:



OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W40 ADVANCE TECH A3/B4



TŘÍDA VIZKOZITY: 5W40	SPECIFIKACE: Volkswagen 502 00 / 505 00 Mercedes-Benz 229.5 BMW LONGLIFE-01 GM-LL-B-025
ZATŘÍDĚNÍ: ACEA: A3/B4 API: SN/SM/SL/CF	

CHARAKTERISTIKA:

Syntetický olej, který zlepšuje výkon motoru za různých provozních podmínek. Vyniká při řešení usazenin v motoru při dlouhých jízdách. Vykazuje také vysokou stabilitu i při vysokých teplotách a odolnost vůči oxidaci. Zajišťuje optimální vlastnosti i v extrémních provozních podmínkách při vysokém zatížení. Vynikající ochrana motoru při nízkých i vysokých teplotách.

POUŽITÍ:

PROFIPOWER 4CAR 5W40 ADVANCE TECH A3/B4 OIL je vysoce kvalitní syntetický motorový olej s výjimečnými čističnými vlastnostmi. Dokonale chrání motor proti opotřebení i za extrémních provozních podmínek. Je určen pro použití v osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech se zážehovými nebo vznětovými motory (s výjimkou vznětových motorů s filtrem pevných částic), v motorech na LPG a v motorech s přepřehováním nebo bez přepřehování v moderních motorech nebo motorech starší konstrukce; s katalyzátorem nebo bez něj.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX 5W40 PP A3B4 1
- PPX 5W40 PP A3B4 4
- PPX 5W40 PP A3B4 5
- PPX 5W40 PP A3B4 60

OBJEMY OBALŮ:



MOTOROVÉ OLEJE PROFIPOWER

OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W20 EXTREME PROTECT TECH F



JIŽ BRZY



TŘÍDA VIZKOZITY: 5W20	SPECIFIKACE: Ford WSS-M2C948-B ILSAC GF-5 JLR 03.5004
ZATŘÍDĚNÍ: ACEA: C5 API: SN/SN-RC/CF	

CHARAKTERISTIKA:

Syntetický motorový olej nejnovější generace splňující požadavky norem Ford WSS-M2C948-B a JLR GF-5, doporučený pro použití v motorech FORD EcoBoost. Splňuje také požadavky klasifikace ACEA C5 a API SN-RC (zajišťuje úsporu paliva splněním požadavků třídy SN RC).

PREFIXY I INDEXY:

- PPX 5W20 PP 1
- PPX 5W20 PP 4
- PPX 5W20 PP 5
- PPX 5W20 PP 60

POUŽITÍ:

PROFIPOWER 4CAR 5W20 EXTREME PROTECT TECH F OIL je syntetický motorový olej určen k použití v moderních osobních automobilech se vznětovými nebo přeplňovanými zážehovými motory se systémy redukce výfukových plynů, jako je DPF nebo TWC. Dobře funguje i ve vozidlech s hybridním pohonem.

OBJEMY OBALŮ:



OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT TECH RN-17



JIŽ BRZY



TŘÍDA VIZKOZITY: 5W30	SPECIFIKACE: Renault RN 0720
ZATŘÍDĚNÍ: ACEA: C4	

CHARAKTERISTIKA:

Syntetický olej špičkové kvality vyvinutý podle požadavků vozidel Renault. Olej určený pro vznětové motory s přeplňováním nebo bez něj a pro zážehové motory, u nichž výrobci vyžadují splnění normy ACEA C4 a emisních norem Euro V a VI. Určeno zejména pro nejnovější motory, u nichž je vyžadována zvýšená ochrana filtru pevných částic (DPF). Poskytuje vynikající ochranu motoru při nízkých teplotách, snižuje spotřebu motorového oleje a prodlužuje jeho životnost.

POUŽITÍ:

PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT TECH RN-17 OIL je určen pro osobní a lehká užitková vozidla. Chrání a maže motor v městských i dálničních podmínkách. Při nízkých teplotách se díky své nízké viskozitě rychle dostává do třecích uzlů a zajišťuje tak bezpečné startování motoru. Prodlužuje životnost filtru a přispívá k úspoře paliva. Jedná se o složení se sníženým obsahem síry, fosforu a sulfátového popela, díky čemuž je tento olej kompatibilní s filtry pevných částic.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX 5W30 PP RN 1
- PPX 5W30 PP RN 4
- PPX 5W30 PP RN 5
- PPX 5W30 PP RN 60

OBJEMY OBALŮ:



OLEJ PROFIPOWER 4CAR 0W30 EXTREME PROTECT TECH VW



JIŽ BRZY



TŘÍDA VIZKOZITY: 0W30	SPECIFIKACE: VW 504 00 / 507 00 Porsche C30 MB 229.52 BMW LL-04
ZATŘÍDĚNÍ: ACEA: C3	

CHARAKTERISTIKA:

Syntetický motorový olej nejvyšší kvality s výjimečnými čistícími vlastnostmi. S vynikajícími vlastnostmi proti opotřebení. Speciální složení oleje chrání motor i při extrémních provozních podmínkách a vysokém zatížení, prodlužuje životnost a zajišťuje vynikající výkon moderních systémů snižujících obsah škodlivých složek ve výfukových plynech (DPF,GPF,TWC).

POUŽITÍ:

PROFIPOWER 4CAR 0W30 EXTREME PROTECT TECH VW OIL je určen k použití v moderních benzinových a naftových motorech s nízkými emisemi v osobních automobilech, SUV a lehkých užitkových vozidlech, u nichž se předpokládají prodloužené intervaly výměny oleje.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX 0W30 PP VW 1
- PPX 0W30 PP VW 4
- PPX 0W30 PP VW 5
- PPX 0W30 PP VW 60

OBJEMY OBALŮ:



MOTOROVÉ OLEJE PROFIPOWER

OLEJ PROFIPOWER 4CAR 0W20 EXTREME PROTECT TECH LSPI



JIŽ BRZY



TŘÍDA VIZKOZITY: 10W40	SPECIFIKACE: ILSAC GF-5 BMW Longlife-17 FE+ MB 229.71
ZATŘÍDĚNÍ: ACEA: C5 API: SN Plus/ SN Plus RC	

CHARAKTERISTIKA:

Jedná se o prémiový syntetický ultrakapalný olej vyvinutý tak k mazání vozidel s přeplňovanými i nepřeplňovanými benzinovými motory, jak pro dieselové a hybridní motory. Díky speciálním aditivům a olejovým základům se jedná o vysoce výkonné mazivo, které dokonale chrání motor po celou dobu životnosti oleje.

POUŽITÍ:

PROFIPOWER 4CAR 0W20 EXTREME PROTECT TECH LSPI OIL - syntetický motorový olej určený pro vozidla se systémy redukce výfukových plynů, jako je DPF nebo TWC. Splňuje technické požadavky BMW, MB, kde jsou doporučeny oleje splňující normu ACEA C5. Splňuje také normu API: SN Plus/ SN Plus RC, zajišťující nižší spotřebu paliva a splňuje požadavky testů vlivu kvality oleje na vznik LSPI (předčasné zapalování při nízkých otáčkách motoru). To znamená, že olej zabráňuje jevu, který způsobuje těžké klepání v motoru.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX 0W20 PP LSPI 1
- PPX 0W20 PP LSPI 4
- PPX 0W20 PP LSPI 5
- PPX 0W20 PP LSPI 60

OBJEMY OBALŮ:



MOTOROVÉ OLEJE PROFIPOWER

OLEJ PROFIPOWER 4CAR 10W40 FULL CLEAN



TŘÍDA VIZKOSITY:
10W40

SPECIFIKACE:
Mercedes-Benz 229.1
Volkswagen 505 00

ZATŘIDĚNÍ:
ACEA: A3/B4
API: SL/SJ/CF

CHARAKTERISTIKA:

Polosyntetický olej, který díky vhodnému složení a použití vysoce kvalitních základů a aditiv zajišťuje optimální ochranu a čistotu motoru, jeho stabilní provoz a také ochranu před nadměrným opotřebením součástí motoru.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX 10W40 PP 1
- PPX 10W40 PP 4
- PPX 10W40 PP 5
- PPX 10W40 PP 20
- PPX 10W40 PP 60

POUŽITÍ:

PROFIPOWER 4CAR 10W40 FULL CLEAN OIL je motorový olej na více sezón určený pro použití v motorech osobních a lehkých užitkových vozidel poháněných benzinem nebo naftou. Lze jej použít jak v nových, tak ve starších typech motorů s vyšším počtem najetých kilometrů, avšak za předpokladu, že výrobce doporučuje oleje této třídy.

OBJEMY OBALŮ:



PŘEVODOVÉ OLEJE PROFIPOWER

OLEJ PROFIPOWER 4GEAR 75W90 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5



TŘÍDA VIZKOSITY:
75W90

SPECIFIKACE:
Mercedes-Benz 235.8
ZF TE-ML 02B / 05B / 12B / 12E / 16F / 17B / 19C / 21B
Scania STO 1:0
MAN 341 Type E3
MAN 341 Type Z2 MAN 342 Type M3

ZATŘIDĚNÍ:
API: GL-5

CHARAKTERISTIKA:

Univerzální polosyntetický převodový olej různých tříd. Zaručuje vynikající výkonnostní vlastnosti, především optimální mazací vlastnosti a ochranu proti opotřebením pracovních součástí. Zajišťuje správnou funkci při nízkých teplotách. Vyznačuje se stabilní viskozitou i při vysoké zátěži.

POUŽITÍ:

PROFIPOWER 4GEAR 75W90 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5 určený pro manuální převodovky automobilů. Je určen pro použití v manuálních převodovkách a hnacích nápravách osobních automobilů a jiných motorových vozidel provozovaných v extrémně náročných provozních podmínkách v širokém rozsahu okolních teplot, kde se vyžaduje olej třídy GL-5 a viskozity 75W/90.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX 75W90 PP 1
- PPX 75W90 PP 5

OBJEMY OBALŮ:



OLEJ PROFIPOWER 4GEAR 75W80 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5/GL-4



TŘÍDA VIZKOSITY:
75W80

SPECIFIKACE:
MAN 341 Type Z4 / 341 Type E3
ZF TE-ML 02L / 16K

ZATŘIDĚNÍ:
API: GL4/GL-5

CHARAKTERISTIKA:

Univerzální, polosyntetický vícestupňový převodový olej. Použití vhodné zvolených aditiv zajišťuje vynikající působení proti opotřebením a proti zadření, snížení opotřebením součástí převodovky během provozu, vynikající protipěnové vlastnosti a ochranu součástí proti korozi, jakož i stabilní viskozita i při vysoké zátěži.

POUŽITÍ:

Olej PROFIPOWER 4GEAR 75W80 MANUAL ULTRA PROTECT GL-4/GL je určen k použití v manuálních převodovkách a hnacích nápravách automobilů a jiných motorových vozidel pracujících v extrémně náročných provozních podmínkách v širokém rozsahu okolních teplot, kde je vyžadováno použití oleje třídy GL-5 a viskozity 75W/80. Zaručuje vynikající provozní vlastnosti a především optimální mazací vlastnosti a ochranu proti opotřebením pracovních prvků.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX 75W80 PP 1
- PPX 75W80 PP 5

OBJEMY OBALŮ:



TABULKA NÁHRAD

ProfiPower	Mobil	Castrol	Total	Elf	Shell	Fuchs	Orlen Oil	Lotos
OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL	Mobil 1 ESP 5W-30 Mobil Super 3000 XE 5W-30	Castrol EDGE 5W-30 C3 Castrol EDGE 5W-30 Castrol EDGE 5W-30 LL	Total Quartz INEO MC3 5W-30 Total INEO Long Life 5W-30	Elf Evolution Full-Tech LLX 5W-30	Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 Shell Helix HX7 Professional AV 5W-30	Fuchs Titan GT1 Pro Flex 5W30 Fuchs Titan GT1 PRO C-3 5W-30	Platinum Max Expert V 5W-30 Platinum Pro V 5W-30	Lotos Quazar K 5W-30 Lotos Quazar LLIII 5W-30 Lotos Synthetic 504/507 5W-30
OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT C2/C3	Mobil 1 ESP Formula 5W-30 Mobil Super 3000 XE 5W-30	Castrol Magnatec Professional MP 5W-30	Total Quartz Ineo MC3 5W-30	Elf Evolution Full-Tech MSX 5W-30	Shell Helix HX7 Professional AV 5W-30 Shell Helix Ultra Extra 5W/30	Fuchs Titan GT1 Pro Flex 5W30	Platinum MaxExpert XD 5W-30	Lotos Synthetic C2+C3 5W-30 Lotos Quazar C2+C3 5W-30
OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT TECH RN-17	Mobil Super 3000 Formula R 5W-30	Castrol EDGE Professional C4 5W-30	Total Classic C4 5W-30	Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30	Shell Helix Ultra Professional AR-L 5W-30	Titan GT1 Pro C-4 SAE 5W-30	Platinum MaxExpert C4 5W-30 Platinum PRO C4 5W-30	Lotos Quazar C4 5W-30
OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W20 EXTREME PROTECT TECH F	Mobil Super 3000 F 5W-20	Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20 E	Total Quartz INEO ECOB 5W-20				Platinum Max Expert C5 5W-20	
OLEJ PROFIPOWER 4CAR 0W30 EXTREME PROTECT TECH VW	Mobil 1 ESP 0W-30	Castrol EDGE Professional Longlife III 0W-30	Total Quartz Ineo Long Life 0W30		Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30			
OLEJ PROFIPOWER 4CAR 0W20 EXTREME PROTECT TECH LSPI					Shell Helix Ultra ECT C5 0W-20			
OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W40 EXTREME PROTECT C3		Castrol Edge 5W-40 Castrol EdgeTurbo Diesel 5W-40 Castrol Magnatec 5W-40 C3	Total Quartz INEO MC3 5W-40		Shell Helix HX7 ECT 5W-40	Titan GT1 SAE 5W-40	Platinum MaxExpert C3 5W-40 Platinum PRO C3 5W-40	Lotos Quazar 5W-40 Lotos Quazar K 5W-40 Lotos Synthetic Turbodiesel 5W-40
OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W40 ADVANCE TECH A3/B4	Mobil Super 3000 X1 5W-40		Total Quartz 9000 5W-40 Total Quartz 9000 Energy 5W-40	Elf Evolution 900 NF 5W-40	Shell Helix Ultra 5W-40 Shell Helix Ultra Diesel 5W-40	Fuchs Titan Supersyn 5W-40	Platinum Classic Synthetic 5W-40	Lotos Synthetic Plus 5W-40
OLEJ PROFIPOWER 4CAR 10W40 FULL CLEAN 1L	Mobil Super 2000 X1 10W-40 Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40	Castrol Magnatec 10W-40 Castrol Magnatec Diesel 10W-40 Castrol GTX 10W-40 A3/B4	Total Quartz 7000 10W-40 Total Quartz 7000 Diesel 10W-40	Elf Evolution 700 ST1 10W-40 Elf Evolution 700 Turbo Diesel 10W-40	Shell Helix HX7 10W-40 Shell Helix HX7 Diesel 10W-40	Fuchs Titan Syn MC 10W-40	Platinum Classic Semisynthetic 10W-40	Lotos Semisynthetic 10W-40 Lotos Semisynthetic LPG 10W-40 Lotos Diesel Semisynthetic 10W-40
OLEJ PROFIPOWER 4GEAR 75W80 MANUAL ULTRA PROTECT GL-4/GL-5	Mobilube XHP 75W-80	Castrol Synttrans V FE 75W/80	Total Transmission Gear 9 FE 75W-80		Shell Spirax S4 G 75W-80	Fuchs Titan Sintofluid 75W-80	Platinum Gear SV 75W-80	
OLEJ PROFIPOWER 4GEAR 75W90 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5	Mobil 1 SHC 75W-90	Castrol Synttrans Universal Plus 75W-90	Total Transmission Gear 9 FE 75W-90		Shell Spirax S6 AXME 75W-90	Fuchs Titan Cytrac HSY 75W-90	Platinum Gear GL-5 75W-90 Hipel Semisynthetic GL-5 75W-90	Titanis Super GL-5 75W/90

ACEA - Klasifikace kvality olejů zpracovaná Evropskou asociací konstruktérů vozidel.

Rozdělení olejů podle klasifikace ACEA

A – Oleje pro benzinové a naftové motory

A3/B4 olej určený pro použití ve vozidlech s prodlouženými intervaly výměny v osobních a lehkých užitkových automobilech.

A5/B5 olej určený pro použití ve vozidlech s prodlouženými intervaly výměny v osobních a lehkých užitkových automobilech (nízká HTHS viskozita od 2,9 do 3,5 mPa s).

A7/B7 olej určený pro použití ve vozidlech s prodlouženými intervaly výměny v osobních a lehkých užitkových automobilech (nízká HTHS viskozita od 2,9 do 3,5 mPa s)

C – Motorové oleje pro benzinové a naftové motory kompatibilní s GPF/DPF filtry.

C2 Motorový olej s průměrným obsahem sulfátového popela, fosforu a síry, tzv. „Mid SAPS“. Určený pro použití ve vozidlech s prodlouženými intervaly výměny v osobních a lehkých užitkových automobilech (min. HTHS viskozita 2,9 mPa s).

C3 Motorový olej s nízkým obsahem sulfátového popela, fosforu a síry, tzv. „Mid SAPSY“. Určený pro použití ve vozidlech s prodlouženými intervaly výměny v osobních a lehkých užitkových automobilech (min. HTHS viskozita 3,5 mPa s).

C4 Motorový olej s nízkým obsahem sulfátového popela, fosforu a síry, tzv. „low SAPS“. Určený pro použití ve vozidlech s prodlouženými intervaly výměny v osobních a lehkých užitkových automobilech (min. HTHS viskozita 3,5 mPa s).

C5 Motorový olej s průměrným obsahem sulfátového popela, fosforu a síry, tzv. „Mid SAPS“. Zajišťuje nižší spotřebu paliva. Určený pro použití ve vozidlech s prodlouženými intervaly výměny v osobních a lehkých užitkových automobilech (min. HTHS viskozita 2,6 mPa s).

C6 Motorový olej s průměrným obsahem sulfátového popela, fosforu a síry, tzv. „Mid SAPS“. Zajišťuje ochranu proti předstihu zapalování při nízkých otáčkách a ochranu proti opotřebení přeplňovaných motorů. Určený pro použití ve vozidlech s prodlouženými intervaly výměny v osobních a lehkých užitkových automobilech (min. HTHS viskozita 2,6 mPa s).

Poznámka: oleje nemusí být vhodné pro použití v určitých typech motorů. V případě pochybností se podívejte do servisní příručky vozidla.

E – Oleje pro nákladní vozidla.



SAE

SAE – Viskozitní klasifikace motorových olejů. Určuje viskozitu olejů jak při nízkých, tak i vysokých teplotách. V současné době se běžně používají vícesezónní oleje, které zajišťují správnou viskozitu oleje jak v zimě, tak i v létě.

Rozlišuje se 14 tříd viskozity:

- 6 zimních tříd označených číslem a písmenem W: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W;
- 8 letních tříd: 8, 12, 16, 20, 30, 40, 50, 60.

Druhy olejů:

minerální oleje

polosyntetické oleje

syntetické oleje

KLASIFIKACE OLEJŮ PODLE NOREM VÝROBCŮ AUTOMOBILŮ.

Výrobci automobilů vyvíjejí vlastní zkušební metody a požadavky na motorové oleje formou továrních schválení.



SERVISNÍ VÝROBKY PROFIPOWER



PP 40 - MULTIFUNCTIONAL OIL MULTIFUNKČNÍ MAZIVO VE SPREJI



CHARAKTERISTIKA:

Multifunkční přípravek pro použití jako: mazivo, odstraňovač, ochrana proti korozi, odstraňovač rzi. Odvádí vlhkost z těžko přístupných míst a chrání je před korozi. Uspodňuje uvolnění zablokovaných mechanismů a součástí. Odstraňuje skřípání, vrzání a pískání způsobené provozem různých mechanismů nebo povolováním šroubů.

POUŽITÍ:

Před každým použitím nádobu dobře protřepte. Následně naneste přípravek na místa, která je třeba vyčistit nebo na nich provádět servis.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX 1901321

OBJEMY OBALŮ:

500 ml

CLIMA FRESH PROSTŘEDEK NA ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACE



CHARAKTERISTIKA:

Aerosolový přípravek účinně dezinfikuje a čistí klimatizační systém v motorových vozidlech. Baktericidní a fungicidní (ničí plísně). Zlepšuje proudění vzduchu a odstraňuje nepříjemné pachy.

POUŽITÍ:

Zcela otevřete všechny větrací otvory, zavřete okna. Přepněte klimatizaci na maximální chlazení v režimu vnitřního okruhu. Nastartujte motor. Poté nádobu protřepte a vložte ji do speciálně připraveného výřezu v kartonu. Nádobu umístěte za sedadlo řidiče, co nejvíce dopředu. Zatláče ventil, dokud se nezablokuje, opusťte vozidlo a zavřete dveře. Po 15 minutách vypněte klimatizaci a motor. Vyjměte prázdnou nádobu, zkontrolujte, zda se na plastových částech a čalounění nekondenzuje voda - v případě potřeby ji otřete vlhkým hadříkem. Před jízdou vozidlo důkladně vyvětrejte.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX MP125132299

OBJEMY OBALŮ:

200 ml

BRAKE CLEANER ČISTIČ BRZD



CHARAKTERISTIKA:

Komplexní čistič prostředek (odstraňovač) pro součásti brzdového systému. Lze jej použít i v garážích při údržbě, opravách a montáži těchto součástí. Odstraňuje nečistoty, maziva, oleje a prach z brzdových kotoučů, převodů, kabelů, nářadí atd. Doporučuje se použít jej před montáží nových dílů. Nezanedbává zbytky ani usazeniny. Vysoký pracovní tlak umožňuje práci v těžko přístupných místech.

POUŽITÍ:

Vydatně postříkejte čišťený povrch.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX BRAKE05
- PPX BRAKE5

OBJEMY OBALŮ:

300 ml / 500 ml

SERVISNÍ VÝROBKY PROFIPOWER

PETROL INJECTION CLEANER PROSTŘEDEK NA ČIŠTĚNÍ VSTŘIKOVAČŮ - BENZÍN



CHARAKTERISTIKA:

Přípravek pro použití ve vstřikovacím systému benzínových motorů. Přípravek účinně odstraňuje a čistí usazeniny a nahromaděnou pryskyřici na vstřikovačích. Ideální pro použití ve vysoce výkonných motorech. Díky nejmodernější technologii působí přímo v prostoru spalovacího prostoru a přímo na vstřikovače. Snižuje riziko nákladných oprav. Vhodné pro všechny typy benzínu.

POUŽITÍ:

Čistič vstřikovačů je třeba během pravidelné kontroly nalít do palivové nádrže s použitím aplikátoru dodaného spolu s plechovkou.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX 1903380

OBJEMY OBALŮ:

300 ml

DIESEL INJECTION CLEANER PROSTŘEDEK NA ČIŠTĚNÍ VSTŘIKOVAČŮ - DIESEL



CHARAKTERISTIKA:

Přípravek pro použití ve vstřikovacím systému vznětových motorů. Přípravek účinně odstraňuje a čistí usazeniny a nahromaděnou pryskyřici na vstřikovačích. Ideální pro použití v těžkých motorech. Díky nejmodernější technologii působí přímo v prostoru spalovacího prostoru a přímo na vstřikovače. Snižuje riziko nákladných oprav. Pro použití ve všech typech motorů (s čerpadlovými vstřikovači, common-rail). Vhodné pro všechny typy motorové nafty.

POUŽITÍ:

Čistič vstřikovačů je třeba během pravidelné kontroly nalít do palivové nádrže s použitím aplikátoru dodaného spolu s plechovkou.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX 1901355

OBJEMY OBALŮ:

300 ml

RUST REMOVER ODSTRAŇOVAČ RZI



CHARAKTERISTIKA:

Velmi rychle působící odstraňovač rzi s mazacími částicemi, které pečují o trvanlivost opětovného spojení zrezivělých dílů; rychle uvolňuje zkorodované a zoxidované díly.

POUŽITÍ:

Naneste přípravek ve větším množství na části, které je třeba povolit, a začnete s demontáží.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX 1903192

OBJEMY OBALŮ:

500 ml

RADIATOR SEALER PROSTŘEDEK NA UTĚSNĚNÍ CHLADIČŮ

JIŽ BRZY

CHARAKTERISTIKA:

Tmel pro chladiče. Přispívá ke správné funkci chladicího systému a zajišťuje správnou cirkulaci kapaliny v systému.

POUŽITÍ:

Při aplikaci přípravku je třeba postupovat následovně: zcela otevřete ventil ohřívání. Motor by měl mít provozní teplotu. Nádobu protřepte a nalijte obsah při běžícím motoru. Doplňte hladinu vody. Po naplnění by měl motor běžet alespoň 10 minut nebo by měla být provedena zkušební jízda. Zkontrolujte hladinu vody, průtok vzduchu a těsnost systému. Obsah nádoby vystačí na 10 litrů studené vody. Při použití v nákladních vozidlech by měl být maximální poměr směsi 1:100.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX 1930502

OBJEMY OBALŮ:

300 ml

ENGINE FLUSH PROSTŘEDEK K PROPLACHOVÁNÍ MOTORŮ

JIŽ BRZY

CHARAKTERISTIKA:

Moderní čistič motorů s vynikajícími čistícími vlastnostmi. Zabraňuje ucpávání olejových kanálů. Odstraňuje a rozpouští usazeniny, nečistoty a zbytky použitého oleje. Likviduje se společně se starým olejem.

POUŽITÍ:

Přípravek přidejte do motorového oleje před jeho výměnou. Motor by měl mít teplotu vhodnou pro výměnu oleje. Nechte motor běžet na volnoběh maximálně 20 minut. Pak vyměňte olej a filtr. Ihned po vyčištění motoru vyměňte olej za nový a nechte motor několik minut běžet.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX 1930504

OBJEMY OBALŮ:

250 ml

SERVISNÍ VÝROBKY PROFIPOWER

RADIATOR CLEANER PROSTŘEDEK NA ČIŠTĚNÍ CHLADIČŮ

JIŽ BRZY

CHARAKTERISTIKA:

Rychle propláchně a vyčistí chladicí systém. Chrání systém proti korozi a usazeninám, váže a rozpouští zbytky olejů a tuků.

POUŽITÍ:

Chcete-li výrobek použít, vypustte před čištěním kapalinu z chladiče. Naplňte chladič čistou vodou a přidejte čistící prostředek. Nastartujte motor a nechte jej běžet asi 30 minut, aby se systém zahřál na provozní teplotu. Vypustte vodu s čistícím prostředkem z chladiče. V případě potřeby postup opakujte. Nakonec propláchněte chladicí potrubí čistou vodou. Po vyčištění chladicího systému doplňte novou chladicí kapalinu, odvzdušněte systém a zkontrolujte těsnost.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX 1930503

OBJEMY OBALŮ:

300 ml

ENGINE CLEANER ČISTIČ MOTORU

JIŽ BRZY

CHARAKTERISTIKA:

Prostředek je určen k mytí motoru a dalších součástí. Účinně a spolehlivě odstraňuje nečistoty, jako jsou: oleje, tuky, silniční usazeniny a další nečistoty. Nemá nepříznivý vliv na pryžové a plastové prvky.

POUŽITÍ:

Zajistěte ochranu elektrických částí motoru. Před použitím protřepte. Naneste přiměřené množství přímo na čišťený povrch. Počkejte 1-3 minuty a opláchněte silným proudem vody. V případě potřeby opakujte..

PREFIXY I INDEXY:

- PPX 1930505

OBJEMY OBALŮ:

1000 ml



AUTOKOSMETIKA PROFIPOWER

CAR INTERIOR CARE PŘÍPRAVEK NA ČIŠTĚNÍ A PÉČI O INTERIÉR VOZU



CHARAKTERISTIKA:

Intenzivní čistič a ošetřující prostředek pro interiér vozu. Jemně a rychle čistí přístrojovou desku a další plastové díly. Chrání plastové a gumové povrchy před UV zářením. Nezanedbává šmouhy. Důkladně odstraňuje nečistoty.

POUŽITÍ:

Výrobek lze bezpečně používat na slunci i na vyhřátých plochách. Před čištěním čalounění čištěný povrch předem vyluxujte. Poté nádobku protřepete a naneste přímo na čištěný povrch nebo na čistý měkký bavlněný hadřík. Otřete povrch hubou nebo čistým měkkým bavlněným hadříkem. V případě potřeby postup opakujte. V případě odolné špíny nastříkejte místně více přípravku a nechte jej několik minut působit, než jej setřete.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX 1900709

OBJEMY OBALŮ:

500 ml

INTERIOR COMPLETE PĚNA NA ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÍ A INTERIÉRU AUTOMOBILU



CHARAKTERISTIKA:

Univerzální prostředek na čištění čalounění a interiéru vozidel. Čistí plastové, skleněné i textilní povrchy. Odstraňuje špínu a prach, nezanechává šmouhy. Ponechává příjemnou, svěží vůni. Speciální rozprašovač vytváří hustou pěnu která proniká do materiálů, a rozpouští a odstraňuje znečištění a skvrny ze zmrzliny, kávy, čokolády, omáček nápojů apod. Snižuje přilnavost prachu a opětovné usazování špíny. Odstraňuje nepříjemné pachy.

POUŽITÍ:

Vysajte čištěný povrch, poté vezměte nádobu s přípravkem a protřepajte. Rovnoměrně nastříkejte na čištěný povrch, počkejte 2-3 minuty a poté otřete čistým, měkkým bavlněným hadříkem. V případě potřeby použijte kartáč. Po vysušení znovu vysajte. V případě potřeby opakujte.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX 1903244

OBJEMY OBALŮ:

500 ml

WHEEL CLEANER ČISTIČ RÁFKŮ „KRVAVÝ DISK“



CHARAKTERISTIKA:

Kapalina na mytí a péči o ráčky. Po aplikaci se zbarví do červenofialova. Odstraňuje stopy po oleji, gumové částice, brzdový prach a další nečistoty. Bezpečná pro brzdové komponenty. Nezanedbává šmouhy a nemění barvy. Lze použít na všechny typy ráfků.

POUŽITÍ:

Rovnoměrně postříkejte znečištěný povrch ráčku. Počkejte 2-3 minuty, dokud se tekutina nezbarví do fialova (silně znečištěná místa otřete kartáčkem). Opláchněte ráčky silným proudem vody. Podle potřeby postup opakujte.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX 1903192

OBJEMY OBALŮ:

750 ml

TYRE GLOSS SPRAY ČERNIDLO NA PNEUMATIKY



CHARAKTERISTIKA:

Přípravek pro údržbu a ochranu pneumatik proti praskání, stárnutí a škodlivým atmosférickým vlivům. Po aplikaci mají pneumatiky po delší dobu sytě černou barvu.

POUŽITÍ:

Pneumatiku umyjte, vyčistěte a poté vysušte. Protřepajte nádobu. Poté naneste přípravek na pneumatiky ze vzdálenosti 15 cm. Pro dosažení nejlepších výsledků otřete pneumatiky hadříkem.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX MP126330499

OBJEMY OBALŮ:

400 ml

GLASS DE-ICER ROZMRAZOVAČ SKEL



CHARAKTERISTIKA:

Rozmrazovač skel okamžitě a účinně, a především bezpečně odstraňuje led a námrazu z oken, zrcátek, těsnění, stěračů a světlometů. Po použití snižuje opětovné namrzání.

POUŽITÍ:

Nádobu protřepajte. Rovnoměrně nastříkejte na místo, které má být zbaveno ledu. Počkejte přibližně 30 sekund. Zbytky ledu odstraňte škrabkou. Podle potřeby postup zopakujte.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX MP222030699

OBJEMY OBALŮ:

750 ml

INSECT REMOVER ODSTRAŇOVAČ HMYZU

JIŽ BRZY

CHARAKTERISTIKA:

Přípravek pro účinné odstraňování hmyzu a nečistot z karoserie a plastových částí vozidel, jakož i oken a světlometů. Bezpečný pro všechny čištěné části.

POUŽITÍ:

Nepoužívejte na přímém slunci nebo na ohřátých plochách. Nádobu protřepajte a poté přípravek rozetřete na znečištěný povrch. Počkejte 1 minutu a následně setřete dodanou houbou nebo hadříkem. Opláchněte velkým množstvím vody. Podle potřeby zopakujte.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX 1930501

OBJEMY OBALŮ:

750 ml

GLASS WIPES ČISTICÍ UBROUSKY NA SKLO

JIŽ BRZY

CHARAKTERISTIKA:

Ubrousky na čištění skel, zrcátek a světlometů automobilů. Okamžitě odstraňují veškeré nečistoty, otisky prstů a mastné usazeniny ze skleněných povrchů, aniž by zanechávaly šmouhy nebo stopy. Jsou bezpečné pro čištěné díly. Jsou vyrobeny z biologicky rozložitelného netkaného textilu a během 12 týdnů po použití se přirozeně rozloží více než 90 %.

POUŽITÍ:

Malé plochy (např. zrcátka) po čištění otřete do sucha měkkým bavlněným hadříkem. Při silném znečištění použijte několik ubrousků, aby se nečistota nerozšířila. Nejdříve otřete celý čištěný povrch. Leštěte, dokud nedosáhnete požadovaný efekt.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX 1930508

OBJEMY OBALŮ:

balení 25 ks.

SHINE COCKPIT WIPES UBROUSKY NA ČIŠTĚNÍ KOKPITU – LESKLÉ

JIŽ BRZY

CHARAKTERISTIKA:

Ubrousky určené k šetrnému a bezpečnému čištění součástí palubní desky automobilu. Čistí plasty, dřevěné a kovové části interiéru vozidla od nečistot, skvrn a otisků prstů bez zanechání šmouh. Nové složení prohlubuje barvy a zanechává efektr prvního dojmu díky atraktivnímu lesku, aniž by zanechávalo mastnou vrstvu; snižuje usazování prachu. Jsou vyrobeny z biologicky rozložitelného netkaného materiálu a během 12 týdnů po použití se přirozeně rozloží o více než 90 %.

POUŽITÍ:

Při silném znečištění použijte několik ubrousků. Po použití na hladkém povrchu jej dodatečně otřete čistým, měkkým bavlněným hadříkem. Nejdříve otřete celý čištěný povrch. Poté leštěte, dokud nedosáhnete požadovaný efekt.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX 1930507

OBJEMY OBALŮ:

balení 25 ks.

LEATHER WIPES ČISTICÍ UBROUSKY NA KŮŽI

JIŽ BRZY

CHARAKTERISTIKA:

Ubrousky určené pro šetrnou a bezpečnou péči o kůži. Speciální složení přísady na bázi včelího vosku v ubrouscích dodává kůži přirozený vzhled a pružnost, odstraňuje nečistoty s vytvořením hladkého efektu a snižuje usazování prachu. Jsou vyrobeny z biologicky odbouratelného netkaného materiálu a za 12 týdnů po použití se přirozeně rozloží o více než 90 %.

POUŽITÍ:

Před použitím doporučujeme povrch předem vysát. Při silném znečištění použijte několik ubrousků. V případě použití na kožený volant a hlavici řadicí páky dodatečně otřete tyto místa čistým, suchým, měkkým bavlněným hadříkem. Nejdříve otřete celý povrch. Poté jej leštěte, až bude povrch saténově hladký.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX 1930509

OBJEMY OBALŮ:

balení 25 ks.

MATT COCKPIT WIPES UBROUSKY NA ČIŠTĚNÍ KOKPITU – MATNÉ

JIŽ BRZY

CHARAKTERISTIKA:

Ubrousky pro šetrné a bezpečné čištění součástí palubní desky automobilu. Čistí plasty a dřevěné a kovové části interiéru vozidla od nečistot, skvrn a otisků prstů bez zanechání šmouh. Nové složení prohlubuje barvy a zanechává matný efekt čistoty a původního vzhledu; snižuje usazování prachu. Ubrousky jsou vyrobeny z biologicky rozložitelného netkaného textilu a během 12 týdnů po použití se přirozeně rozloží o více než 90 %.

POUŽITÍ:

Při silném znečištění použijte několik ubrousků. Po použití na hladkém povrchu jej dodatečně otřete čistým měkkým bavlněným hadříkem. Nejdříve otřete celý čištěný povrch. Poté leštěte, dokud nedosáhnete požadovaný efekt.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX 1930506

OBJEMY OBALŮ:

balení 25 ks.



PROVOZNÍ KAPALINY PROFIPOWER

ENGINE COOLANT G11 CHLADÍCÍ KAPALINA



CHARAKTERISTIKA:

Chladicí kapalina třídy G11 (s obsahem silikátů) má ve svém složení soubor antikoročních přísad, antioxidantů, stabilizátorů a protipěnových látek, které účinně chrání chladicí systém proti korozi a pečují o pryžové součásti, čímž zvyšují jejich životnost. Kapalina se vyrábí na bázi glycerinu a vysoce čistého monoetylglykolu. Její teplota krystalizace je -35°C.

POUŽITÍ:

Chladicí systémy motorů pro osobní automobily, dodávky, nákladní automobily a autobusy, stavební stroje, vojenskou techniku, zemědělské traktory a stacionární motory s mosaznými (měděnými) pájenými i hliníkovými chladiči.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX PLYN G11 PP 5
- PPX PLYN G11 PP 20

OBJEMY OBALŮ:

1L, 5L, 20L

ENGINE COOLANT G12+ CHLADÍCÍ KAPALINA



CHARAKTERISTIKA:

Chladicí kapalina G12+ (s obsahem křemičitanů) obsahuje sadu antikoročních přísad, antioxidantů, stabilizátorů a protipěnových látek, které účinně chrání chladicí systém proti korozi a pečují o pryžové díly, čímž zvyšují jejich životnost. Kapalina se vyrábí na bázi glycerinu a vysoce čistého monoetylglykolu. Teplota krystalizace -35 °C.

POUŽITÍ:

Chladicí systémy motorů pro osobní automobily, dodávky, nákladní automobily a autobusy, stavební stroje, vojenskou techniku, zemědělské traktory a stacionární motory s mosaznými (měděnými) pájenými i hliníkovými chladiči.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX PLYN G12+ PP 5
- PPX PLYN G12+ PP 20

OBJEMY OBALŮ:

1L, 5L, 20L, 60L



PROVOZNÍ KAPALINY PROFIPOWER

SUMMER SCREENWASH LETNÍ KAPALINA DO OSTRÍKOVACŮ



CHARAKTERISTIKA:

Certifikovaná letní kapalina nejvyšší kvality do ostříkovačů, okamžitě odstraňuje nečistoty ze skel automobilu a nejen z nich. Nezanechává stopy ani šmouhy. Nepoškozuje těsnění, plasty, lak, trysky, čelní skla, xenonové a LED světlomety. Testováno a certifikováno laboratoří DEKRA Automobil GmbH.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX PLYN LETNI PP 4

OBJEMY OBALŮ:

4L

WINTER SCREENWASH ZIMNÍ KAPALINA DO OSTRÍKOVACŮ



CHARAKTERISTIKA:

Certifikovaná zimní kapalina do ostříkovačů nejvyšší kvality, okamžitě odstraňuje znečištění, sůl, břečku a další nečistoty ze skel automobilů. Nezanechává šmouhy ani stopy. Nepoškozuje těsnění, plasty, lak, trysky, čelní skla, xenonové a LED světlomety. Testováno a certifikováno laboratoří DEKRA Automobil GmbH.

PREFIXY I INDEXY:

- PPX PLYN ZIMOWY PP 4

OBJEMY OBALŮ:

4L



SÍLA KVALITY

ProfiPower



Zvolte ProfiPower:

- vysoká kvalita
- přijatelná cena
- Evropská značka
- Osvědčené produkty doporučené sítí ProfiAuto

APPROVED BY
PROFIAUTO

TECDOC
DATA SUPPLIER

ProfPower.eu



ProfiPower.eu



Misto pro razitko